Nr. 85152 / 29.09.2026

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI

Autoritatea contractantă a primit, la data de **28.09.2026**, două solicitari de clarificări formulate de către operatorii economici interesaţi de procedura de achiziţie directă având ca obiect **„KIT DE SUPRAVEGHERE VIDEO AUTONOM ŞI ECHIPAMENT COMUNICAŢII”**, pentru care a fost publicat anunţul de publicitate nr. **ADV1547618/23.09.2026**.

Solicitarile de clarificări au fost înregistrate la registratura instituţiei cu nr. **84672/28.09.2026 si nr. 84762/29.09.2026**.

În vederea asigurării unei informări clare şi unitare a tuturor operatorilor economici interesaţi, autoritatea contractantă formulează următoarele răspunsuri la întrebările adresate:

Întrebarea nr. 1

Pentru participarea la această achiziţie este necesară deţinerea unei licenţe/autorizaţii emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) sau este suficient ca operatorul economic să aibă autorizat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) obiectul de activitate corespunzător?

Răspuns: Având în vedere obiectul achiziţiei şi cerinţele tehnice publicate, precizăm că achiziţia vizează furnizarea unui kit complet de supraveghere video autonom şi a echipamentelor de comunicaţii aferente, fără a include executarea unor lucrări de instalare sau montaj al sistemului în teren.

În acest context, **pentru activităţile de simplă furnizare a echipamentelor nu se solicită deţinerea unei licenţe sau autorizaţii emise de IGPR pentru instalarea şi montarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi a componentelor acestora**.

Totodată, având în vedere că furnizorului îi revine obligaţia de a realiza conectarea echipamentelor livrate la sediul beneficiarului, exclusiv în scopul efectuării probelor şi verificării funcţionalităţii acestora, precizăm că această operaţiune nu presupune instalarea sistemului în teren, în sensul executării unor lucrări de instalare a unui sistem de supraveghere video.

În ceea ce priveşte obiectul de activitate al operatorului economic, acesta trebuie să fie corespunzător activităţilor de furnizare care fac obiectul achiziţiei, în condiţiile legislaţiei aplicabile.

Nu se introduce, prin prezentul răspuns, o cerinţă suplimentară de autorizare faţă de cele prevăzute în documentele publicate ale procedurii.

Întrebarea nr. 2

Există documentație sau specificații tehnice suplimentare față de cele publicate în cadrul procedurii de achiziție?

Răspuns: Vă informăm că, la data prezentei clarificări, **nu există documentații sau specificații tehnice suplimentare față de cele publicate în cadrul procedurii de achiziție**.

Cerințele tehnice și condițiile de furnizare aplicabile sunt cele cuprinse în documentele publicate odată cu anunțul de publicitate nr. ADV1547618/23.09.2026.

Prin urmare, operatorii economici interesați vor elabora și transmite propunerile tehnice și financiare în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice publicate, având în vedere și precizările formulate prin prezentul răspuns consolidat.

Prezenta clarificare are rolul de a explica cerințele existente și nu modifică specificațiile tehnice sau condițiile de participare publicate în cadrul procedurii.

Întrebarea nr. 3

Furnizarea echipamentelor implică și instalarea/configurarea acestora la sediul beneficiarului sau obligațiile furnizorului se limitează exclusiv la livrarea echipamentelor?

Răspuns: Conform specificațiilor tehnice publicate, echipamentele care fac obiectul achiziției vor fi furnizate sub forma unui kit complet, iar recepția acestora se va realiza după efectuarea montajului și punerea în funcțiune, în vederea verificării funcționalității echipamentelor livrate.

Pentru o delimitare clară a obligațiilor furnizorului, precizăm că, în contextul prezentei achiziții, prin **montaj** se înțelege conectarea kitului livrat la sediul beneficiarului, în vederea efectuării probelor tehnice și a verificării funcționării acestuia în raport cu sistemul de monitorizare existent al instituției.

Această operațiune presupune realizarea conexiunilor necesare pentru testarea echipamentelor, verificarea comunicațiilor și confirmarea funcționării corespunzătoare a kitului, în condițiile prevăzute de specificațiile tehnice publicate.

Obligațiile furnizorului nu includ executarea unor lucrări de instalare a sistemului de supraveghere video în teren, precum realizarea unor lucrări de construcții, montarea unor infrastructuri suplimentare sau instalarea unor componente în locații exterioare, în măsura în care asemenea activități nu sunt prevăzute în documentația achiziției. De asemenea, operațiunile de conectare și verificare nu trebuie interpretate ca o obligație de realizare a unei instalații noi sau de extindere a infrastructurii existente a beneficiarului. Acestea au exclusiv scopul de a permite efectuarea probelor și confirmarea funcționalității echipamentelor furnizate.

În consecință, **obligațiile furnizorului constau în livrarea kitului complet, realizarea conectării necesare la sediul beneficiarului, efectuarea probelor și punerea în funcțiune în vederea recepției**, în limitele și cu respectarea cerințelor prevăzute în specificațiile tehnice publicate. Recepția echipamentelor se va efectua după verificarea îndeplinirii cerințelor tehnice și confirmarea funcționării corespunzătoare a acestora, potrivit condițiilor stabilite de autoritatea contractantă.

Intrebarea nr. 4

Sistemul de închidere (Cap.I pct. 2) *- Referitor la sistemul de închidere pentru care se cere „închidere cu cheie triunghiulară", vă rugăm să aveți în vedere că echipamentele se montează pe domeniul public. Cheile triunghiulare sunt standardizate și se găsesc în comerț fără restricții, astfel că permit oricui accesul la echipamente. Vă rugăm să precizați dacă acceptați, în locul cheii triunghiulare, un sistem de închidere cu cilindru și cheie profilată. Acest sistem oferă un grad superior de protecție împotriva accesului neautorizat și a vandalismului, cu următoarele caracteristici: - carcasa este realizată din aliaj de zinc, iar elementele de acționare din oțel, conform cerinței; - toate cele 5 kituri se deschid cu aceeași cheie comună, pentru a ușura exploatarea și mentenanța; - cheia nu se găsește în comerțul obișnuit și se livrează doar în numărul de exemplare stabilit de autoritatea contractantă.*

Răspuns: Se acceptă sistem de închidere cu cilindru și cheie profilată, cu condiția asigurării unui nivel de protecție cel puțin echivalent sau superior celui solicitat inițial și a posibilității utilizării unei chei comune pentru toate kiturile.

Intrebarea nr. 5

Grila de ventilație (Cap.I pct. 3) *- Referitor la grila de ventilație, pentru care se cer dimensiuni exterioare de 92 × 92 mm și un decupaj de 68 × 68 mm, vă rugăm să precizați dacă acceptați o grilă cu alte dimensiuni (de exemplu decupaj de 92 × 92 mm). Condiția ar fi ca grila să aibă un grad de protecție egal sau superior (de exemplu IP54) și să asigure fluxul de aer necesar ventilatorului de 80 × 80 mm de la pct. 4. Menționăm că un decupaj de 68 × 68 mm este mai mic decât dimensiunea ventilatorului solicitat*

Răspuns: Se acceptă grile cu alte dimensiuni decât cele specificate, cu condiția:

- să asigure compatibilitatea cu ventilatorul de 80x80 mm;
- să ofere un grad de protecție cel puțin echivalent (preferabil IP54 sau superior);
- să asigure un flux de aer corespunzător.

Intrebarea nr. 6

Disjunctorul modular (Cap.I pct. 7) *- Referitor la disjunctorul modular, pentru care se cere o capacitate de rupere de minimum 6 kA, vă rugăm să precizați dacă acceptați un disjunctor 1P+N, 10 A, curba C, cu capacitate de rupere de 4,5 kA, conform SR EN 60898-1. Kitul se alimentează din rețeaua de iluminat public, unde curentul de scurtcircuit la punctul de racordare este în mod obișnuit redus, iar circuitul este protejat și în amonte, la nivelul punctului de alimentare al rețelei de iluminat.*

Raspuns: Se acceptă disjunctor cu capacitate de rupere de 4,5 kA, cu respectarea standardului SR EN 60898-1, în condițiile în care acesta este adecvat punctului de alimentare din rețeaua de iluminat public.

Intrebarea nr. 7

Bateria (Cap. I pct. 10)

4.1. ***Referitor la cerința „minimum 2.500 cicluri la 80% DoD"****, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și baterii $LiFePO_4$ cu o durată de viață extinsă, declarată de producător, pentru care numărul de cicluri este specificat în funcție de condițiile de exploatare și profilul de descărcare, fără impunerea strictă a valorii de minimum 2.500 cicluri la exact 80% DoD. Considerăm că această modificare nu afectează funcționalitatea sistemului și permite ofertarea unor produse consacrate, cu durată mare de viață, fără restrângerea nejustificată a concurenței.*

Răspuns: Se acceptă baterii LiFePO4 pentru care producătorul declară durata de viață în funcție de condițiile de exploatare, fără impunerea strictă a valorii de 2.500 cicluri la 80% DoD, cu condiția asigurării unei durate de viață echivalentă.

*4.2. **Referitor la cerința „eficiență minimă 92%”**, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă baterii $LiFePO_4$ pentru care producătorul nu declară în fișa tehnică o valoare explicită a eficienței energetice, dar care utilizează tehnologie $LiFePO_4$, BMS integrat și sunt destinate aplicațiilor de stocare a energiei. Menționăm că parametrul eficienței poate fi determinat diferit în funcție de metoda de testare, curentul de încărcare/descărcare și temperatura de funcționare și nu este publicat în mod standardizat de toți producătorii.*

Răspuns: Se acceptă baterii pentru care eficiența nu este declarată explicit, dacă sunt destinate aplicațiilor de stocare energie și sunt echipate cu BMS.

*4.3. **Referitor la cerința „echilibrare activă a celulelor”**, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și soluții prevăzute cu **BMS integrat și sistem integrat de echilibrare a celulelor (cell balancing)**, indiferent de principiul activ sau pasiv de realizare a echilibrării, cu condiția asigurării protecției și echilibrării corespunzătoare a celulelor. Considerăm că esențială pentru funcționarea sistemului este menținerea celulelor în parametrii corespunzători de tensiune și încărcare, și nu tehnologia internă utilizată pentru realizarea acestei funcții.*

Răspuns: Se acceptă sisteme de echilibrare a celulelor integrate (activ sau pasiv), cu condiția asigurării funcționării corecte și sigure.

*4.4. **Referitor la cerința privind „posibilitate conectare serie și paralel”**, vă rugăm să precizați configurația maximă serie/paralel efectiv necesară aplicației. În cazul în care sistemul proiectat utilizează o singură baterie sau nu necesită realizarea unor configurații extinse serie/paralel, vă rugăm să confirmați acceptarea unor baterii prevăzute cu BMS integrat, compatibile cu configurația efectiv necesară sistemului, conform recomandărilor producătorului.*

Răspuns: Se confirmă că sistemul utilizează o singură baterie / configurație simplă, nefiind necesare configurații extinse serie/paralel.

*4.5. **Referitor la temperaturile de funcționare**, respectiv: " descărcare: -20...+50°C; " încărcare: +5...+50°C, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă intervalele de temperatură de încărcare și descărcare declarate de producător pentru bateria ofertată, cu condiția ca acestea să acopere condițiile reale de exploatare prevăzute pentru sistem.*

Răspuns: Se acceptă intervalele de temperatură declarate de producător, cu condiția să acopere condițiile reale de exploatare.

*4.6. **Referitor la cerința „terminale tip M8”**, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și **terminale de tip F11 sau echivalent**, adecvate curentului nominal și prevăzute de producător pentru bateria ofertată, inclusiv utilizarea adaptoarelor/papucilor de conexiune corespunzători, fără afectarea performanțelor electrice ale sistemului.*

Considerăm că tipul constructiv al terminalului nu influențează performanțele funcționale ale bateriei, în măsura în care conexiunea electrică este dimensionată corespunzător curentului solicitat.

Răspuns: Se acceptă și alte tipuri de terminale (ex. F11 sau echivalent), dacă sunt adecvate din punct de vedere electric.

Intrebarea nr. 8

Panoul fotovoltaic (Cap. I pct. 11) *Referitor la panoul fotovoltaic de la Cap. I pct. 11, pentru care sunt indicate dimensiuni aproximative de 920 × 670 × 30 mm, vă rugăm să precizați dacă acceptați un panou cu dimensiuni mai mici (de exemplu 780 × 668 × 30 mm), cu condiția ca acesta să respecte toți ceilalți parametri: putere minimă de 90 W, tensiune la putere maximă de aproximativ 19,6 V și randament minim de 15%.*

Răspuns: Se acceptă panouri cu dimensiuni diferite, cu condiția respectării parametrilor minimi solicitați (putere, tensiune, randament).

Intrebarea nr. 9

Gestionarea alimentării și alimentarea PoE a echipamentelor din kit *Referitor la sistemul de alimentare hibridă de la Cap. I și la alimentarea echipamentelor de la Cap. II și Cap. IV, am constatat că specificațiile tehnice nu cuprind următoarele echipamente, necesare funcționării kitului: - Un regulator de încărcare solară. Panoul fotovoltaic de la pct. 11 nu poate fi conectat direct la bateria LiFePO4 de la pct. 10. Încărcarea controlată a bateriei, conform curbei specifice tehnologiei LiFePO4, cere un regulator de încărcare dedicat. - O sursă de alimentare PoE pentru camera video PTZ. Camera de la Cap. IV pct. 1 se alimentează prin PoE IEEE 802.3bt Type 3 Class 6, la o putere de până la circa 60 W în punctul de alimentare.*

Numai așa atinge raza IR de minimum 200 m cerută. Routerul de la Cap. II pct. 1 acceptă doar alimentare PoE la intrare și nu poate alimenta alte echipamente prin PoE. Nici sursa de 24 VDC de la pct. 8 nu poate alimenta camera în lipsa rețelei de iluminat public.

Un echipament de comunicații pentru interconectarea echipamentelor IP cu porturi suficiente.

Routerul principal și routerul de rezervă trebuie conectate simultan cu camera video și, după caz, cu alte echipamente de rețea.

Vă rugăm să precizați dacă ofertantul trebuie să includă în fiecare kit un echipament de gestionare a alimentării de tip switch PoE hibrid solar. Acest echipament ar îndeplini simultan funcțiile de regulator de încărcare solară, sursă PoE și switch de rețea, cu cel puțin următoarele caracteristici: - regulator de încărcare solară integrat, de minimum 5 A, compatibil cu baterii LiFePO4 de 12 V și 24 V;

- intrare pentru panou fotovoltaic de minimum 135 W, precum și intrare DC pentru alimentarea din rețea prin sursa de la pct. 8; - minimum 5 porturi Gigabit Ethernet PoE, dintre care minimum 1 port IEEE 802.3bt de până la 60 W, pentru camera PTZ; - buget PoE total de minimum 65 W; - carcasă metalică, pentru montaj în interiorul cutiei de la pct. 1; - temperatură de funcționare de minimum -20...+65 °C.

În cazul în care nu doriți acest echipament, vă rugăm să precizați cum trebuie asigurate încărcarea bateriei din panoul fotovoltaic și alimentarea camerei video PTZ prin PoE IEEE 802.3bt din baterie.

Răspuns: Ofertantul va include în soluție toate echipamentele necesare funcționării complete a sistemului (inclusiv regulator de încărcare, alimentare PoE și echipamente de interconectare), indiferent de forma constructivă (echipamente separate sau integrate – ex. switch PoE solar), cu respectarea cerințelor funcționale.

Intrebarea nr. 10

Routerul industrial principal (Cap. II pct. 1 și Formularul nr. 6) Referitor la routerul industrial principal de la Cap. II pct. 1, cerințele reunesc caracteristici pe care, din analiza noastră, le au modele diferite de routere. Pe de o parte se cere modem 5G integrat, cu viteze de minimum 3,4 Gbps download și 900 Mbps upload. Pe de altă parte se cer modul Wi-Fi 5 (802.11ac), receptor GPS integrat, port serial RS-232, certificări EN 61373 și MIL-STD-810H, precum și dimensiunile de 125 × 103 × 43,5 mm și greutatea de 430 g indicate în Formularul nr. 6. Echipamentele disponibile pe piață care au modem 5G integrat nu dispun de toate aceste funcționalități în aceeași configurație.

În acest sens, vă rugăm să precizați care dintre cerințe prevalează. Mai exact, vă rugăm să precizați: a) dacă acceptați un router cu modem 5G integrat care nu are modul Wi-Fi. Transmisia fluxurilor video către sediul central se face exclusiv prin rețeaua de date mobile, camera video se conectează la router prin cablu Ethernet, iar funcționalitatea Wi-Fi este asigurată oricum de routerul de rezervă de la Cap.II pct. 4 (Wi-Fi 4). Prin urmare, considerăm că modulul Wi-Fi 5 al routerului principal nu este necesar pentru funcționarea kitului și că renunțarea la acesta nu afectează cerințele de funcționare ale sistemului;
b) renunțarea la receptorul GPS integrat;
c) renunțarea la portul serial RS-232;
d) dacă valoarea minimă de 80 Mbps pentru throughput-ul VPN se referă la conexiuni criptate AES- 256 sau necriptate;
e) dacă certificările EN 61373 și MIL-STD-810H sunt obligatorii sau se acceptă și certificările FCC, CE, RoHS, EN 61000 Electromagnetic Compatibility, EN 45545-2 Railway applications - Fire protection;
f) dacă dimensiunile și greutatea indicate în Formularul nr. 6 sunt obligatorii sau orientative.

Răspuns: Se acceptă soluții echivalente, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ toate caracteristicile menționate, cu condiția asigurării funcționalității sistemului.
Se confirmă:
a) Se acceptă router fără Wi-Fi;
b) Nu se acceptă renunțarea la receptorul GPS;
c) Se acceptă soluții fără port serial RS-232, cu condiția asigurării unei modalități de comunicație echivalente din punct de vedere funcțional, care să permită integrarea și operarea echipamentelor în condiții similare;
d) Throughput VPN – se referă la trafic criptat;
e) Se acceptă certificări echivalente;
f) Dimensiunile și greutatea sunt orientative.

Intrebarea nr. 11

Licențele și serviciile (Cap. II pct. 2 și Cap. V pct. 2) *Referitor la licența de servicii cloud de la Cap. II pct. 2 și la licența de servicii și suport de la Cap. V pct. 2, vă rugăm să precizați pentru ce durată trebuie furnizate aceste licențe (12, 24 sau 36 de luni). Vă rugăm să precizați și dacă această durată trebuie să coincidă cu perioada de garanție ofertată.*

Răspuns: Pentru integrarea camerelor video în platforma VMS existentă Milestone XProtect, autoritatea contractantă deține deja licențele necesare, astfel încât ofertantul nu va include aceste licențe în ofertă.
Pentru celelalte echipamente și funcționalități din cadrul kitului, ofertantul va include toate licențele, serviciile și abonamentele necesare funcționării complete a sistemului (ex. management, comunicații, acces remote, suport, etc), pentru o perioadă de minimum 12 luni.

Intrebarea nr. 12

Cartelele SIM (Cap. VI) *Referitor la cartelele SIM de la Cap. VI, vă rugăm să precizați dacă cele 5 cartele puse la dispoziție de P.L.M.B. acoperă toate cele 10 routere: câte un router principal 5G (cartelă Nano-SIM sau eSIM) și câte un router de rezervă 4G (cartelă Mini-SIM) pentru fiecare dintre cele 5 kituri.*

Răspuns: Cele 5 cartele SIM puse la dispoziție acoperă routerele principale. Pentru redundanță (router backup), ofertantul poate propune soluția optimă (ex. reutilizare SIM sau soluții alternative).

Intrebarea nr. 13

Proiectorul de sunet (Cap. III pct. 1) *Referitor la difuzorul tip proiector de sunet de la Cap. III pct. 1, compatibil cu sisteme audio de 70 V și 100 V, vă rugăm să precizați cum se va conecta acesta la sistemul existent. Mai exact, vă rugăm să precizați:*

a) dacă difuzorul se va conecta la un amplificator sau la un sistem de adresare publică existent în locație ori la dispecerat, sau dacă ofertantul trebuie să furnizeze un amplificator de linie de 100 V pentru fiecare kit;

b) dacă mesajele audio vor fi transmise prin camera video PTZ (ieșirea audio a camerei) sau printr-un alt echipament, precum și de la ce sistem sau platformă VMS vor fi transmise mesajele vocale;

c) dacă se acceptă, în locul unui difuzor pe linie de 70/100 V, un difuzor IP alimentat prin PoE, care poate fi asociat direct cu camera video și cu platforma VMS.

Răspuns:

a) Ofertantul va asigura soluția completă de funcționare (inclusiv amplificator, dacă este necesar);

b) Transmiterea mesajelor audio se va realiza prin platforma VMS existentă Milestone XProtect sau prin alte echipamente/soluții dedicate, furnizate de ofertant, cu condiția ca acestea să fie complet integrate în sistem, ușor de utilizat și să nu implice operațiuni complexe suplimentare pentru personalul de operare;

c) Se acceptă și difuzoare IP PoE, dacă asigură funcționalitate echivalentă.

Intrebarea nr. 14

Suportul camerei PTZ și integrarea în VMS (Cap. IV pct. 1 și Cap. VII) *Referitor la camera video PTZ de la Cap. IV pct. 1, vă rugăm să precizați ce platformă VMS este utilizată în prezent (producător și versiune), cu care trebuie integrate camerele video și evenimentele de analiză video. Vă rugăm să precizați și dacă licențele de conectare a camerelor video în VMS sunt asigurate de autoritatea contractantă sau trebuie incluse în ofertă.*

Răspuns: Sistemul existent este Milestone Xprotect XProtect Professional+ 2018 R2. Integrarea trebuie să fie compatibilă cu acesta.

Licențele necesare pentru integrarea camerelor video în platforma VMS existentă Milestone XProtect sunt asigurate de autoritatea contractantă și nu vor fi incluse în oferta financiară a ofertantului.

Ofertantul va asigura configurarea, integrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor în cadrul sistemului existent.

Intrebarea nr. 15

Routerul enterprise de la sediul central (Cap. V pct. 1) *Referitor la routerul enterprise de la Cap. V pct. 1, vă rugăm să precizați:*

a) Dacă cerințele privind porturile de rețea sunt îndeplinite de un echipament cu 2 porturi Ethernet Multi-Gigabit 2.5 GbE și 4 porturi LAN Ethernet Multi-Gigabit 10 GbE, la care unul dintre cele două porturi de 2.5 GbE poate fi configurat ca WAN sau LAN și asigură alimentare PoE+ (IEEE 802.3at).

Formularea actuală („minimum 2 porturi WAN Ethernet Multi-Gigabit 2.5 GbE; 1 port WAN cu alimentare PoE+ (IEEE 802.3at); 4 porturi LAN Multi-Gigabit 10 GbE; 1 port LAN Multi-Gigabit 2.5 GbE") poate fi interpretată ca o cerință de minimum 3 porturi WAN și 5 porturi LAN, adică 8 porturi Ethernet în total. Vă rugăm să confirmați că portul WAN cu PoE+ și portul LAN de 2.5 GbE pot fi asigurate de același port configurabil WAN/LAN, fără porturi fizice suplimentare;

b) Dacă portul USB pentru modemuri externe 4G/5G este obligatoriu. În caz contrar, vă rugăm să precizați dacă acceptați un echipament care permite conectarea unor legături WAN suplimentare prin porturile Ethernet;

c) Tipul și numărul conexiunilor de internet existente la sediul central (de exemplu fibră optică, IP public fix) la care se va conecta routerul.

Raspuns:

a) Se acceptă porturi configurabile WAN/LAN, fără a impune porturi fizice suplimentare;

b) Portul USB nu este obligatoriu, dacă există alternative de conectare WAN;

c) Conectivitatea existentă va fi pusă la dispoziția ofertantului la implementare (nu detalia aici – e corect procedural).

Dispoziții finale

Prezentele clarificări se aduc la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați de procedura de achiziție directă și vor fi avute în vedere la elaborarea propunerilor tehnice și financiare.

În măsura în care există neconcordanțe între interpretările operatorilor economici și cerințele publicate, vor fi avute în vedere prevederile documentelor procedurii, astfel cum au fost explicate prin prezentul răspuns consolidat, fără a se aduce modificări cerințelor inițiale ale achiziției.

DIRECTOR GENERAL
[redacted]

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Horia SCARLAT
[redacted]

DIRECTOR EXECUTIV
Stela POPESCU
[redacted]

Înt./Red. Consilier achizitii publice - Elena TROCAN
[redacted]